



MATEC 30|50|60|70 HVU для обработки крупногабаритных деталей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФРЕЗЕРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ		
	30 50HVU	60 70HVU
Перемещение по оси X, мм	3000–8000	3400 4800 6200 8300
Перемещение по оси Y, мм	1070 1400	1630
Перемещение по оси Z, мм	1100 1300 1800	1350 1850
Поворот с ЧПУ	по 2-м осям	
Ось А	45°	
Угол поворота, °	±180	
Момент, Нм	8000	
Ось В	±180	
Угол поворота, °	±180	
Момент, Нм	4200 12000	
	30 60HVU	50 70HVU
Мощность/момент, кВт/Нм	120 / 191	120 / 520
Макс. частота вращения, мин ⁻¹	9000 (до 24000)*	8000 (до 15000)*
Тип и размер конуса	SK40 HSK A63	SK50 HSK A100
СИСТЕМА СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА		
Тип магазина	с манипулятором захватного типа	
Количество инструментов, шт.	60 (до 280)*	
Масса инструмента, до кг	н.д.	80
СИСТЕМА ЧПУ		
Heidenhain Siemens		

* - опция